



Tensor / Malacate Soldable Estándar.

F I C H A T E C N I C A

CODIGO DE PRODUCTO: 1820P2

CODIGO UPC: 52474000055

APLICACIONES DE USO

Asegurar la carga en remolques de plataforma plana, vagones de ferrocarril y otros tipos de vehículos.

CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tensor/Malacate portátil estándar con 2 tornillos, confiable duradero, está diseñado y probado por Kinedyne para proporcionar un método para asegurar la carga en remolques de plataforma plana, vagones de ferrocarril y otros tipos de vehículos. Este Tensor/Malacate tiene la capacidad de soportar una carga límite de trabajo de 5,500lb./2,500kg.

Código	Descripción	Carga límite de trabajo
1820P2	Fabricado de acero al carbono tratado termicamente. Tornillos en una solera de ángulo de acero permite una fácil reubicación. Fecha de fabricación, país de origen y la carga límite de trabajo se estampan en el bastidor del tensor.	5,500 lb. / 2,500 kg.

ESPECIFICACIONES

Cumplimiento: The Web Sling & Tie Down Association (WSTDA).

Carga límite de trabajo:	5,500 lb. / 2,500 kg
Ancho:	3.54 pulgadas
Longitud:	7.68 pulgadas
Peso:	9.4 lb. / 4.3 kg.
Capacidad de almacenamiento (longitud de fibra)	20 pies aproximadamente