



Guía para Tensor/ Malacate de Canal C de Acero

CODIGO DE PRODUCTO: 3606

F I C H A T E C N I C A

CODIGO UPC: 52474002394

APLICACIONES DE USO

Diseñado para bloquear los tensores/malacates deslizables firmemente en posición, se instala en la parte inferior de la borda lateral del vehículo con soldaduras de filete de 1/4 de pulgada x 2 pulgadas de largo cada 6 pulgadas con una penetración mínima de 1/8 de pulgada y soldado al ángulo de hierro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guía de acero, 6 pies de largo para Tensor/Malacate deslizable de canal C deslizable Estándar Kinedyne, para instalación con soldadura

CARACTERÍSTICAS

Código	Descripción	Carga límite de trabajo
3606	Fabricado de acero al carbono tratado termicamente. Compatible con la guía 3606 para el montaje. Fecha de fabricación, país de origen y la carga límite de trabajo se estampan en el bastidor del tensor.	5,500 lb. / 2,500 kg.

ESPECIFICACIONES

Cumplimiento: The Web Sling & Tie Down Association (WSTDA).

Carga límite de trabajo:	5,500 lb. / 2,500 kg
Ancho:	3.94 pulgadas
Longitud:	7.66 pulgadas
Peso:	9.2 lb. / 4.2 kg.
Capacidad de almacenamiento (longitud de fibra)	27 pies aproximadamente