



Tensor / Malacate p/Canal C Deslizable Estándar

F I C H A T E C N I C A

CODIGO DE PRODUCTO: 3820

CODIGO UPC: 52474002486

APLICACIONES DE USO

Asegurar la carga en remolques de plataforma plana, vagones de ferrocarril y otros tipos de vehiculos. Optimo cuando se requiere tener la flexibilidad de posicionamiento a la largo de la plataforma.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tensor/Malacate para canal C deslizable Estándar Kinedyne, aprobado para proporcionarle el mejor método para asegurar su valiosa carga. Este Tensor/Malacate puede hacer frente a casi cualquier trabajo con su capacidad de soportar una carga límite de trabajo de 5,500lb./2,500kg.

CARACTERISTICAS

Código	Descripción	Carga límite de trabajo
3820	Fabricado de acero al carbono tratado termicamente. Compatible con la guía 3606 para el montaje. Fecha de fabricación, país de origen y la carga límite de trabajo se estampan en el bastidor del tensor.	5,500 lb. / 2,500 kg.

ESPECIFICACIONES

Cumplimiento: The Web Sling & Tie Down Association (WSTDA).

Carga límite de trabajo:	5,500 lb. / 2,500 kg
Ancho:	3.94 pulgadas
Longitud:	7.66 pulgadas
Peso:	9.2 lb. / 4.2 kg.
Capacidad de almacenamiento (longitud de fibra)	27 pies aproximadamente