



Ensamble de banda 3" x 30 pies con matraca y ganchos de anclaje de cadena, Kinedyne.

F I C H A T E C N I C A

CODIGO DE PRODUCTO: 553040

CODIGO UPC: 52474002967

APLICACIONES DE USO

Sujeción y control de carga en trabajos industriales y comerciales, rollos de papel, tubos y secciones huecas de materiales pesados y ligeros, madera acondicionada o tallada, sacos o bultos, tabiques y bloques, entre otros. Utilizado en vehículos abiertos "plataformas" de servicio pesado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ensamble de banda de poliéster de 3" x 30 pies de largo, matraca de mango largo con recubrimiento de Zinc y ganchos de anclaje de cadena, el elemento tensor y los elementos de anclaje están fabricados en acero al carbono tratado térmicamente. Ofrece durabilidad, resistencia y una impresionante una carga límite de trabajo de 5,400 lb./ 2,450 kg.

CARACTERISTICAS

Código	Descripción	Carga límite de trabajo
3084F	Banda de poliéster dorada con borde negro de 3" Kinedyne.	6,000 lb/ 2,725 kg.
806	Tensor o Matraca de 3" con Mango largo.	5,670 lb. /2,575 Kg.
3705-3	Ancla de cadena grado 43 para bandas de 3" y 4"	5,400 lb./ 2,450 kg.

ESPECIFICACIONES

Cumplimiento: The Web Sling & Tie Down Association (WSTDA).

Carga Limite de Trabajo:	5,400 lb./ 2,450 kg.
Ancho:	3 pulgadas
Longitud:	30 pies
Longitud del extremo fijo:	18 pulgadas
Peso:	16.1 lb. / 7.3kg.