



Banda con Matraca y gancho plano de 4" x 30 pies Kinedyne.

F I C H A T E C N I C A

CODIGO DE PRODUCTO: 593021

CODIGO UPC: 52474003070

APLICACIONES DE USO

Sujeción y control de carga de rollos de papel, tubos y secciones huecas de materiales pesados y ligeros, madera acondicionada o tallada, sacos o bultos, tabiques y bloques, entre otros. Utilizando vehículos abiertos "plataformas" de servicio pesado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ensamble de banda de poliéster de 4" x 30 pies de largo, matraca con recubrimiento galvanizado y ganchos planos con recubrimiento de pintura en polvo, el elemento tensor y el elemento tensor y los elementos de anclaje están fabricados en acero al carbono tratado termicamente. Ofrece durabilidad, resistencia y una impresionante carga límite de trabajo de 5,400 lb./ 2,450 kg.

CARACTERISTICAS

Código	Descripción	Carga límite de trabajo
4900F	Banda de poliéster dorada de 4" con borde negro Kinedyne.	8,000 lb/ 3,630 kg.
1021	Gancho plano Kinedyne	5,400 lb. / 2,450 Kg.
808	Matraca de manija larga Kinedyne.	8,000 lb./ 3,630 kg.

ESPECIFICACIONES

Cumplimiento: The Web Sling & Tie Down Association (WSTDA).

Carga Limite de Trabajo:	5,400 lb /2,450 kg.
Ancho:	4 pulgadas
Longitud:	30 pies
Longitud del extremo fijo:	18 pulgadas
Peso:	15 lb. / 6.8kg.