



Barra estibadora de aluminio 91" - 102" Serie E o A Kinedyne.

F I C H A T E C N I C A

CODIGO DE PRODUCTO: FE8066-3

CODIGO UPC: 52474000543

APLICACIONES DE USO

Barra estibadora utilizada en cajas cerradas (remolques) de 96" y 102" de ancho para la estiba y retención de mercancía. Con una Carga límite de trabajo de la plataforma de 2,200 lb./1.000 kg. o para mantener su carga estable con una carga limite de trabajo de apuntamiento de 2,000 lb./ 910 kg.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barra estibadora de aluminio de alta resistencia y conjunto de cabezal de la serie E o A de acero, capaz de ajustarse de 91.9 A 102.3" Equipada con sistema de liberación ergonómico de un solo toque.

CARACTERISTICAS

Código	Descripción	Carga límite de trabajo
FE8066-3	Barra estibadora de aluminio de alta resistencia y conjunto de cabezal de la serie E o A, capaz de ajustarse de 91.9" a 102.3" . Conjunto de cabezal de liberación Kinedyne 80007.	Plataforma 2.200 lb/ 1,000 kg. Apuntalamiento 2,000 lb./910 kg.

ESPECIFICACIONES

Cumplimiento: The Web Sling & Tie Down Association (WSTDA)

Para tamaño de remolque (ancho):	Remolques de 96" y 102" de ancho.
Ancho:	2.57 pulgadas
Carga Limite de Trabajo:	2,200 lb./1,000 kg Plataforma 2,000 lb. / 910 kg. Apuntalamiento
Altura:	3.22 pulgadas
Peso:	20.5 lb. / 9.3 kg.